

# PreventDuplicateInstanceNamesHandler

## Description

This handler prevents that instances with the same name are created. The handler should consequently be put on the first activity of the process with the event-type **node-enter**.

---

## class

```
com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler
```

---

## Event Type

node enter

## Action Name

any

## Mandatory Fields

-

---

## example

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol  
BPMN-Anleitung  
Modellierung  
Eingaben  
Ressourcen  
Aufgabe  
Ausgaben  
Attribute  
Letzte Simulation  
Sonstige  
Allgemein  
Verknüpfungen  
Benutzerdefinierte Daten  
Risiken  
Messgrößen  
RACI  
Automatisierung  
Enterprise  
Beschreibt

Ereignisliste:

ameter

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: PreventDuplicateInstanceNamesHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler

Mandatory Fields:

Parameter:

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:actionhandler:preventduplicateinstancenameshandler&rev=1507547617>

Last update: 2021/07/01 09:54

