

SetStarterGroupByProcessVariableHandler

Description

This uses a process variable to set an arbitrary group as instance-starter. Thus all members of this group see this instance in their list “My Instances”.

Action Class

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

any

Mandatory Fields

-

Parameter

processVariable = Name_of_Variable;

Example

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol Solldauer:

BPMN-Anleitung Aufgabenliste:

Modellierung

Eingaben

Ressourcen

Aufgabe

Ausgaben

Attribute

Letzte Simulation

Sonstige

Allgemein

Verknüpfungen

Benutzerdefinierte Risiken

Messgrößen

RACI

Automatisierung

Enterprise

Beschreibt

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: SetStarterGroupByProcessVariableHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler

Mandatory Fields:

Parameter: processVariable=Name_derVariable;

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:actionhandler:setstartergroupbyprocessvariablehandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

