

 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**
(remove this paragraph once the translation is finished)

TrackTaskProcessor

Beschreibung

Der Actionhandler löst nach dem bearbeiten jeder Task eines Prozesses folgendes Event aus.
Nachdem eine Task bearbeitet wurde können folgende Variablen gesetzt werden:

Username des Bearbeiters

Vorname des Bearbeiters

Nachname des Bearbeiters

Email des Bearbeiters

Aktuelles Datum/Uhrzeit

Bei Schleifen können die Variablen auf zwei unterschiedliche Arten gesetzt werden:

- Bei jedem Durchlauf eine neue Variable (optional aktivierbar):
"nodename_taskname_firstname" Der Nodename enthält hier auch den Loopcount [zB (L:2)]
- Bei jedem Durchlauf die alte Variable überschreiben (wird immer geschrieben):
"nodename_taskname_firstname_lastLoop" Nur der Nodename (wird bei jedem Durchlauf überschrieben)

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

captureLoops

Default → "false"

Wenn "true":

Für jeden Durchlauf wird eine neue Variable gesetzt, die den Loop Count beinhaltet.

name

Default → "false"

Wenn "true":

Username des Bearbeiters wird gespeichert.

namefirst

Default → "false"

Wenn "true":

Vorname des Bearbeiters wird gespeichert.

namelast

Default → "false"

Wenn "true":

Nachname des Bearbeiters wird gespeichert.

email

Default → "false"

Wenn "true":

Email des Bearbeiters wird gespeichert.

dateAndTime

Default → "false"

Wenn "true":

Aktuelles Datum und Uhrzeit wird mit folgendem Pattern gespeichert: dd.MM.yyyy HH:mm

Achtung! Der Handler arbeitet nicht rückwirkend, deshalb am besten auf der ersten Node eines

Prozesses auf Node-Enter einbinden!

Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

Symbol
BPMN-Anleitung
Modellierung
Eingaben
Ressourcen
Aufgabe
Ausgaben
Attribute
Letzte Simulation
Sonstige
Allgemein
Verknüpfungen
Benutzerdefiniert
Risiken
Messgrößen
RACI
Automatisierung
Enterprise

Solldauer:

Aufgabenliste: + ↑ ↓ ✕

Edit Event ✕

Ereignistyp: Node Leave

Aktionsname: TrackTaskProcessor

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor

Mandatory Fields:

Parameter:

```
namefirst=true;  
namelast=true;  
dateAndTime=true;
```

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Variable	Wert
processInstanceId	21654
1_1.1_firstname_lastLoop	Fabian
1_1.1_time_lastLoop	22.07.2013 13:55

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:actionhandler:tracktaskprocessor&rev=1492069470>

Last update: **2021/07/01 09:54**

