**Fix Me!** This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation. (remove this paragraph once the translation is finished)

## Adapt context roles

Via the administration client, context roles can be added and adapted. Context roles fulfill the task of alloting a separate role to a certain user within a process.

If a context role is adapted, the following window opens:

Γ	Conte	vt Rolle		(P)
ľ	*Eigenee			Ċ
L	Eigensu	suchergebilis		
	Benutzer		pm	- 1
	Rolle		starter	<b></b>
	Context-	Name	Processinstance	3
	Context-	ID	426	4
	Suchbeg	riff		5
			Suchen	
ľ			Speichern	
L				
E	lement	Description		
1	Here, the user for which the role is created, is picked. A click on the dropdown will open it and all users arranged will be displayed. The one required can now be chosen.			l open it
2	This dropdown serves for the selection of which of the above mentioned roles the user should play.			user
3	}	Here, the context name is chosen,	that is in which frame the context role is locate	ed.
4	Here, the context-ID, which specifically indicates which definition/instance is designated for this role, is displayed. This field can not be adapted directly but is filled via the search (Element 5). See Suche			gnated for arch

## Suche

Um der Contextrolle einen eindeutigen Wert zuzuweisen muss die Suche benutzt werden. Dafür muss in das Suchfeld etwas eingetragen werden.

Wurde bei Context-Name Prozessdefinition ausgewählt, so muss der Name der gesuchten Prozessdefinition in das Suchfeld eingetragen werden.

Wurde Prozessinstanz ausgewählt werden, so muss der Name der Prozessinstanz angegeben werden für welche die Rolle gültig sein soll.

Ebenso verhält es sich für Prozessdefinitionstemplate.

Ebenfalls ist es möglich die Suche ohne Eingabe zu starten, dann wird eine Liste mit allen möglichen Ergebnissen ausgegeben.

Nach einer erfolgreicher Suche öffnet sich der Reiter "Suchergebnis".

Last update: 2021/07/01 en:software:tim:edit\_context\_role https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:edit\_context\_role&rev=1408092740 09:55

a c	ontext-Rolle		×		
*Eigenschaften Suchergebnis 🖇					
	Name	ID			
42	Instance from CPM-Test	8268			
42	Instance from CPM-Test (Kopie)	8269			
42	Instance from CPM-Test (Kopie)	8270			
42	Instance from CPM-Test (Kopie)	8271			
42	Instance from CPM-Test (Kopie)	8272			
42	Instance from CPM-Test (Kopie)	8273			
4	Instance from CPM-Test (Kopie)	8274			
4	Instance from CPM-Test (Kopie)	8275			
4	Instance from CPM-Test (Kopie)	8276			
¢2	Instance from CPM-Test (Kopie)	8277			
	Seite 1 🗸 von 5 >				

In dieser Liste erscheinen nun die verschiedenen Instanzen die der Suche entsprechen. Bei einem Klick auf ein Element der Liste, wird wieder in den Reiter **"Eigenschaften"** gesprungen und die ID der entsprechenden Auswahl in dem Feld Context-ID (Element 4) notiert.

## **Context-Rollen nachziehen**

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Admin User im Admin Client an.

Logini	eder-ag/pm
Passwort:	•••••
Client:	Administration - TIM -

Wählen Sie unter dem Reiter **Verwaltung** den Punkt **User** und klicken Sie mit Rechtsklick auf den betreffenden User. Wählen Sie den Punkt **Context-Rolle hinzufügen**.

2025/04/19 18:05

3/4

Verwaltung 3	Context	Rollen Timer
□	der-AG Calend Groups Users	arProfil Eder-AG
(2)	S IT-	Userprofil
[2]	S Pe	Benutzer blockieren
(2)	S To	Context-Rolle hinzufügen
国	& Ve	Context-Rollen

Im Popup Context-Rolle wählen Sie eine Rolle aus (am besten Starter).

Benutzer	Technik Tom (Tom Technik)	
Rolle	starter	
Context-Name	ProcessDefinition	
Context-ID		
Suchbegriff		
	Suchen	
	Speichern	

Unter Context-Name wählen Sie Process- Definition aus.

Im Feld Suchbegriff tippen Sie den Anfang der entsprechenden Processdefinition ein und klicken auf den Button suchen.

Im folgenden Popup können die Spalten mit einem Klick auf Id neu sortiert werden. Der oberste Eintrag entspricht dabei der neuesten Processdefinition.

igenschaften Suchergebnis 🖗	
Name	1d
Verklebsprojekt Bauer AG	3614
Oncearding	3607
Onboarding	3606
Onboarding	3605
Onboarding	3604
Test_Prozess_igrafit	3602
Onboarding	3601
Onboarding	3600
Onbearding	3599
Criboarding	3326

Wählen Sie mit einem Klick die Zeile mit der höchsten Id Ihrer Definition aus.

Last update: 2021/07/01 en:software:tim:edit\_context\_role https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:edit\_context\_role&rev=1408092740 09:55

a south and Richard		
Eigenschaften 🖗 Suchergebnis		
Benutzer	Technik Tom (Tom.Technik)	
Rolle	starter	
Context-Name	ProcessDefinition	
Context-ID	3674	
Suchbegrift		
	Suchen	
	Speichern	

Mit einem abschließenden Klick auf den Button Speichern haben Sie die betreffende Context-Rolle aktualisiert.

From: https://wiki.tim-solutions.de/ - TIM Wiki / <u>NEW TIM 6 Documentation</u>

Permanent link: https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:edit\_context\_role&rev=1408092740

Last update: 2021/07/01 09:55

