

 **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**  
(remove this paragraph once the translation is finished)

# Setactivitydetailbyexcelinput

Der Timer liest eine Exceltabelle ein und manipuliert anhand des Inhaltes eine Prozessdefinition.

Die Exceltabelle kann folgende Spalten enthalten: "Nr.", "Dauer", "Ressourcennamen", "Anfang", "Wird informiert", "Beschreibung"

Alle Aktivitätsnamen der Prozessdefinition welche keiner Excelzeile zugeordnet werden konnten und alle Excelzeilen welche keiner Aktivität zugeordnet werden konnten, werden per Email an den Empfänger aus Parameter 3 gesendet.

## Spaltenname = Erklärung

Nr. = Zuordnung von Zeile zu Aktivität

Dauer = Bearbeitungszeit in Tagen

Ressourcennamen = E-Mail-Adresse des TIM-Users, welchem alle Aufgaben der gefundenen Aktivität zugewiesen werden

Anfang = Das gewünschte Startdatum welches an den Anfang der Aktivitätsbeschreibung gesetzt wird und per [SetMilestonesFromDateFromTaskDescription](#) weiterverarbeitet werden kann

Wird informiert = Falls einer Aktivität eine Mailnode mit gleichem Namen folgt, wird diese Mail an die Adresse in dieser Spalte gesendet

Beschreibung = Allen Aufgaben einer Aktivität wird der Inhalt dieser Spalte als Beschreibung zugewiesen

Der Timer nimmt immer die erste Exceldatei welche er in dem angegebenen Pfad findet.

Es sollte darauf geachtet werden, dass der komplette Inhalt der Exceltabelle als Text formatiert ist.

## Timer Name

beliebig

## Webservice Name

NodeManager

## Webservice Methode

setActivityDetailByExcelInput

## Parameter

Parameter1

Definitionsname (siehe [Beispiel](#))

### **Parameter 2**

Pfad zum Ordner, in welchem die Exceldatei liegt (siehe [Beispiel](#))

### **Parameter 3**

Emailadresse, an welche die Info über nicht zugeordneten Aktivitäten/Zeilen gesendet werden

---

### **Beispiel**

### Properties ✕

\*Properties

|                    |  |
|--------------------|--|
| Timer name         | <input type="text" value="Setactivitydetailbyexcelinput"/>                         |
| Webservice name    | <input type="text" value="NodeManager"/>   |
| Webservice methode | <input type="text" value="setActivityDetailByExcellInput"/>                        |
| Parameter          | <input type="text" value="8D Problem Solving,C:/users/Sepp/file.xls,test@tim.de"/> |
| Acting user        | <input type="text" value="sys.timer, (sys.timer)"/>                                |
| Starting time      | <input type="text"/>   |
| Time to start      | <input type="text" value="10s"/>   |
| Intervall          | <input type="text" value="10m"/>   |
| Max. recursion     | <input type="text" value="-1"/>  |
| Act. recursion     | <input type="text" value="0"/>   |
| Status             | <input type="text"/>   |
| Last execution     | <input type="text"/>   |

## Abhängigkeiten

4.0

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=en:software:tim:timer:setactivitydetailbyexcelinput&rev=1454679245>

Last update: **2021/07/01 09:55**

