
Beschreibung

Dieser Handler archiviert ausgewählte Dokumente bei [Zollner](#). Der Handler schreibt eine Variable „archivation_succeed“ mit **true** bei Erfolg und **false** bei Fehlern.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ArchivationWebserviceActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

domain

Gibt die Domäne des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

username

Hier wird der Benutzer eingetragen, mit dem der Webservice sich authentifiziert.

password

Gibt das Passwort des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

documentsVariable

Gibt die [Prozessvariable](#) an, in der die ID's der Dokumente sind, die übergeben werden sollen]] (siehe auch [show_documents_to_flag](#))

archivation_succeed

Ist True bei erfolg und False bei Fehler

Abhängigkeiten

loom.properties muss folgenden Eintrag haben: secureex_endpoint=<http://server/bla.wsdl>

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:archivationwebserviceactionhandler&rev=1400060196>

Last update: **2021/07/01 09:58**

