

Beschreibung

Dieser Handler archiviert ausgewählte Dokumente bei [Zollner](#). Der Handler schreibt eine Variable "archivation_succeed" mit **true** bei Erfolg und **false** bei Fehlern.

Grundsätzlich sind alle Parameter als Handler Parameter konfigurierbar und können auf die gewohnte Prozessvariablen Syntax zurückgreifen (`${VARIABLEN_NAME}`)!

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ArchivationWebserviceActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

username_prefix

Gibt die Domäne des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default - "ZOLLNER_DE"

Prozessvariable - möglich

username

Hier wird der Benutzer eingetragen, mit dem der Webservice sich authentifiziert.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

password

Gibt das Passwort des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

documentsVariable

Gibt die [Prozessvariable](#) an, in der die ID's der Dokumente sind, die übergeben werden sollen]] (siehe auch [show_documents_to_flag](#))

Default – kein

Prozessvariable – möglich

zeichnr

Default – Prozessinstanz ID

Prozessvariable – möglich

zeichbeschr

Default – Prozessvariable “nr”

Prozessvariable – möglich

zeichtyp

Default – Prozessvariable “change_type”

Prozessvariable – möglich

docclassname

Default - "Änderungsmitteilung"
Prozessvariable - möglich

docstate

Default - "GÜLTIG"
Prozessvariable - möglich

hierachyname

Default - "Produktion"
Prozessvariable - möglich

zartikel

Default - "zartikelnr_neu"
Prozessvariable - möglich

zartikelrecursion

Default - "bet_mat_sap_neu"
Prozessvariable - möglich

produkt

Default - "PRODUKT_SAP_NR"
Prozessvariable - möglich

produktrevision

Default - "PRODUKT_REV_SAP_NR"
Prozessvariable - möglich

url

Default – loom.properties “secureex_url”
Prozessvariable – möglich

qNamespaceUri

Default – loom.properties “secureex_qnamespace_uri”
Prozessvariable – möglich

qLocalPart

Default – loom.properties “secureex_qlocalpart”
Prozessvariable – möglich

domain

Default – loom.properties “secureex_domain”
Prozessvariable – möglich

archivationsucceed

Ist True bei erfolg und False bei Fehler
Default – “archivation_succeed”
Prozessvariable – möglich

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:archivationwebserviceactionhandler&rev=1430146604>

Last update: **2021/07/01 09:58**

