

## Beschreibung

Dieser Handler archiviert ausgewählte Dokumente bei [Zollner](#). Der Handler schreibt eine Variable „archivation\_succeed“ mit **true** bei Erfolg und **false** bei Fehlern.

Grundsätzlich sind alle Parameter als Handler Parameter konfigurierbar und können auf die gewohnte Prozessvariablen Syntax zurückgreifen ( \${VARIABLEN\_NAME} )!

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ArchivationWebserviceActionHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### username\_prefix

Gibt die Domäne des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default – ZOLLNER\_DE\

Prozessvariable – möglich

## **username**

Hier wird der Benutzer eingetragen, mit dem der Webservice sich authentifiziert.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

## **password**

Gibt das Passwort des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

## **documentsVariable**

Gibt die [Prozessvariable](#) an, in der die ID's der Dokumente sind, die übergeben werden sollen]] (siehe auch [show\\_documents\\_to\\_flag](#))

Default – kein

Prozessvariable – möglich

## **zeichnr**

Default – Prozessinstanz ID

Prozessvariable – möglich

## **zeichbeschr**

Default – Prozessvariable nr

Prozessvariable – möglich

## **zeichtyp**

Default – Prozessvariable change\_type

Prozessvariable – möglich

**docclassname**

Default – Änderungsmitteilung  
Prozessvariable – möglich

**docstate**

Default – GÜLTIG  
Prozessvariable – möglich

**hierachyname**

Default – Produktion  
Prozessvariable – möglich

**zartikel**

Default – zartikelnr\_neu  
Prozessvariable – möglich

**zartikelrecursion**

Default – bet\_mat\_sap\_neu  
Prozessvariable – möglich

**produkt**

Default – PRODUKT\_SAP\_NR  
Prozessvariable – möglich

**produktrevision**

Default – PRODUKT\_REV\_SAP\_NR  
Prozessvariable – möglich

## **url**

Default – loom.properties secureex\_url  
Prozessvariable – möglich

## **qNamespaceUri**

Default – loom.properties secureex\_qnamespace\_uri  
Prozessvariable – möglich

## **qLocalPart**

Default – loom.properties secureex\_qlocalpart  
Prozessvariable – möglich

## **domain**

Default – loom.properties secureex\_domain  
Prozessvariable – möglich

## **archivationsucceed**

Ist True bei erfolg und False bei Fehler  
Default – archivation\_succeed  
Prozessvariable – möglich

---

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:archivationwebserviceactionhandler&rev=1431354835>

Last update: **2021/07/01 09:57**

