

## Beschreibung

Dieser Handler archiviert ausgewählte Dokumente bei [Zollner](#). Der Handler schreibt eine Variable „archivation\_succeed“ mit **true** bei Erfolg und **false** bei Fehlern.

Grundsätzlich sind alle Parameter als Handler Parameter konfigurierbar und können auf die gewohnte Prozessvariablen Syntax zurückgreifen ( `${VARIABLEN_NAME}` )!

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ArchivationWebserviceActionHandlerV2
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### **username\_prefix**

Gibt die Domäne des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default - ZOLLNER\_DE\

Prozessvariable - möglich

## **username**

Hier wird der Benutzer eingetragen, mit dem der Webservice sich authentifiziert.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

## **password**

Gibt das Passwort des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

## **documentsVariable**

Gibt die [Prozessvariable](#) an, in der die ID's der Dokumente sind, die übergeben werden sollen]] (siehe auch [show\\_documents\\_to\\_flag](#))

Default – kein

Prozessvariable – möglich

## **zeichnr**

Default – Prozessinstanz ID

Prozessvariable – möglich

## **zeichnrEN**

Default – zeichnr

Prozessvariable – nein

## **zeichbeschr**

Default – Prozessvariable nr

Prozessvariable – möglich

**zeichbeschrEN**

Default - zeichbeschr  
Prozessvariable - nein

**zeichtyp**

Default - Prozessvariable change\_type  
Prozessvariable - möglich

**docclassname**

Default - Änderungsmitteilung  
Prozessvariable - möglich

**docstate**

Default - GÜLTIG  
Prozessvariable - möglich

**hierachyname**

Default - Produktion  
Prozessvariable - möglich

**zartikel**

Default - zartikelnr\_neu  
Prozessvariable - möglich

**zartikelrecursion**

Default - bet\_mat\_sap\_neu  
Prozessvariable - möglich

## **url**

Default – loom.properties secureex\_url

Prozessvariable – möglich

## **qNamespaceUri**

Default – loom.properties secureex\_qnamespace\_uri

Prozessvariable – möglich

## **qLocalPart**

Default – loom.properties secureex\_qlocalpart

Prozessvariable – möglich

## **domain**

Default – loom.properties secureex\_domain

Prozessvariable – möglich

## **archivationsucceed**

Ist True bei erfolg und False bei Fehler

Default – archivation\_succeed

Prozessvariable – möglich

## **companyCodeLabel**

Default – COMPANYCODE

Prozessvariable – möglich

## **companyCodeValue**

Default – kein

Prozessvariable – möglich

**productSapNo**

Default - PRODUKT\_SAP\_NR\_SHORT  
Prozessvariable - möglich

---

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:archivationwebserviceactionhandlerv2&rev=1448610382>

Last update: **2021/07/01 09:57**

