

ArchivationWebserviceActionHandlerV2

Beschreibung

Dieser Handler archiviert ausgewählte Dokumente bei [Zollner](#). Der Handler schreibt eine Variable "archivation_succeed" mit **true** bei Erfolg und **false** bei Fehlern.

Grundsätzlich sind alle Parameter als Handler Parameter konfigurierbar und können auf die gewohnte Prozessvariablen Syntax zurückgreifen (`${VARIABLEN_NAME}`)!

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ArchivationWebserviceActionHandlerV2
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

username_prefix

Gibt die Domäne des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default - ZOLLNER_DE\

Prozessvariable - möglich

username

Hier wird der Benutzer eingetragen, mit dem der Webservice sich authentifiziert.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

password

Gibt das Passwort des Benutzers an, der sich authentifizieren will.

Default – kein

Prozessvariable – möglich

documentsVariable

Gibt die [Prozessvariable](#) an, in der die IDs der Dokumente sind, die übergeben werden sollen]] (siehe auch [show_documents_to_flag](#))

Default – kein

Prozessvariable – möglich

zeichnr

Default – Prozessinstanz ID

Prozessvariable – möglich

zeichnrEN

Default – zeichnr

Prozessvariable – nein

zeichbeschr

Default – Prozessvariable nr

Prozessvariable – möglich

zeichbeschrEN

Default - zeichbeschr
Prozessvariable - nein

zeichtyp

Default - Prozessvariable change_type
Prozessvariable - möglich

docclassname

Default - Änderungsmitteilung
Prozessvariable - möglich

docstate

Default - GÜLTIG
Prozessvariable - möglich

hierachyname

Default - Produktion
Prozessvariable - möglich

zartikel

Default - zartikelnr_neu
Prozessvariable - möglich

zartikelrecursion

Default - bet_mat_sap_neu
Prozessvariable - möglich

url

Default – loom.properties secureex_url

Prozessvariable – möglich

qNamespaceUri

Default – loom.properties secureex_qnamespace_uri

Prozessvariable – möglich

qLocalPart

Default – loom.properties secureex_qlocalpart

Prozessvariable – möglich

domain

Default – loom.properties secureex_domain

Prozessvariable – möglich

archivationsucceed

Ist True bei erfolg und False bei Fehler

Default – archivation_succeed

Prozessvariable – möglich

companyCodeLabel

Default – COMPANYCODE

Prozessvariable – möglich

companyCodeValue

Default – kein

Prozessvariable – möglich

productSapNo

Default – PRODUKT_SAP_NR_SHORT
Prozessvariable – möglich

respositoryName

Erst ab v2.0.3 (Juni 2017) verfügbar
Default – Produkt Revision
Prozessvariable – möglich

linkMaterialNumber

Erst ab v2.0.3 (Juni 2017) verfügbar
Default – false
Dieser Parameter gibt an, ob für alle übergebenen Materialnummern einzeln archiviert werden soll, oder ob die erste Materialnummer archiviert wird und alle weiteren nur verlinkt werden.

firstDocName

Erst ab v2.0.3 (Juni 2017) verfügbar
Default – Änderungsmitteilung
Prozessvariable – möglich
Wenn ein Dokument diesen Parameter im Dateinamen trägt, so wird es als erstes von TIM an ECM übergeben. Der zu suchende Text kann auch als Prozessvariable übergeben werden.

archivationUser

Erst ab v2.0.3 (Juni 2017) verfügbar
Default – der Username des Aufgaben-Erledigers
Prozessvariable – möglich
Dieser Parameter archiviert standardmäßig den Usernamen des Erledigers der aktuellen Aufgabe als "ARCHIVATION_USER". Mittels Angabe einer Variablen kann dies aber geändert werden, dann wird der Variableninhalt archiviert.

pcnNo

Erst ab v2.0.3 (Juni 2017) verfügbar
Default – leer
Prozessvariable – möglich
Falls hier eine Prozessvariable angegeben wird, wird deren Inhalt als "PCN_NO" archiviert.

manufacturerPartNo

Erst ab v2.0.3 (Juni 2017) verfügbar

Default – leer

Prozessvariable – möglich

Falls hier eine Prozessvariable angegeben wird, wird deren Inhalt als “MANUFACTURER_PART_NO” archiviert.

archiveUnselected

Erst ab v2.0.3 (Juni 2017) verfügbar

Default – true

Wenn dieser Parameter true ist, werden alle angehängten Dokumente, außer die durch den Parameter documentsVariable übergebenen, archiviert.

Ist der Parameter auf false, werden nur die Dokumente archiviert, die durch den Parameter documentsVariable übergeben werden.

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:archivationwebserviceactionhandlerv2&rev=1496932689>

Last update: **2021/07/01 09:58**

