

## Beschreibung

Dieser [Handler](#) weist den Benutzer, der den Prozess gestartet hat, einer [Swimlane](#) als Bearbeiter zu. Das heisst, dieser Mitarbeiter ist für alle Aufgaben in dieser Swimlane zuständig.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.AssignStarterToSwimlaneHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

Hier muss der Name der Swimlane eingetragen werden. Siehe [Beispiel](#)

---

## Parameter

Werden nicht benötigt.

---

## Beispiel

Last update: 2021/07/01 09:57 software:tim:actionhandler:assignstartertoswimlanehandler <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:assignstartertoswimlanehandler&rev=1362493989>

| Editor für Events Eigenschaft |                |   |                   |           |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-----------|
| + Hinzufügen - Löschen        |                |   |                   |           |
| Eventtyp                      | Action Name    | Action Class  | Mandatory Fields  | Parameter |
| node-leave                    | Assign Starter | com.dooris.bpm.actionhandler.AssignStarterToSwimlaneHandler | Name_der_Swimlane |           |

## Abhängigkeiten

T!M Version : [v1.0.0](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:assignstartertoswimlanehandler&rev=1362493989>

Last update: **2021/07/01 09:57**

