

Beschreibung

Dieser [Handler](#) weist den Benutzer, der den Prozess gestartet hat, einer [Swimlane](#) als Bearbeiter zu. Das heisst, dieser Mitarbeiter ist für alle Aufgaben in dieser [Swimlane](#) zuständig.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.AssignStarterToSwimlaneHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

Hier muss der Name der Swimlane eingetragen werden. Siehe [Beispiel](#)

Parameter

Werden nicht benötigt.

Beispiel

Editor für Events Eigenschaft				
+ Hinzufügen - Löschen				
Eventtyp	Action Name	Action Class	Mandatory Fields	Parameter
node-leave	Assign Starter	com.dooris.bpm.actionhandler.AssignStarterToSwimlaneHandler	Name_der_Swimlane	

Abhängigkeiten

T!M Version : [v1.0.0](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:assignstartertoswimlanehandler&rev=1363706857>

Last update: **2021/07/01 09:58**

