

AssignSupervisorToTasknodeActionHandler

Dieser Actionhandler setzt den Vorgesetzten des ausgewählten Benutzers als Bearbeiter einer Swimlane.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.AssignSupervisorToTasknodeActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

swimlane

Hier muss die gewünschte Swimlane eingetragen bei welcher der Bearbeiter angepasst werden soll.

variableName

Hier wird eine Prozessvariable eingetragen, deren Inhalt ausgelesen wird. Der Inhalt sollte ein Benutzer sein und kann das folgende Muster aufweisen:

- Email Adresse des Benutzer (max@mustermann.de)

- user(Benutzername)
- die ID des Benutzers

Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

Symbol
BPMN-Anleitung
Modellierung
Eingaben
Ressourcen
Aufgabe
Ausgaben
Attribute
Letzte Simulation
Sonstige
Allgemein
Verknüpfungen
Benutzerdefinierte Daten
Risiken
Messgrößen
RACI
Automatisierung
Enterprise

Solldauer:

Aufgabenliste:

Aufgabenname	Rollenzuweisung

Edit Event

Ereignistyp: Node Leave

Aktionsname: AssignSupervisorToTasknodeActionHandler

Aktionsklasse: dler.AssignSupervisorToTasknodeActionHandler

Mandatory Fields:

Parameter: swimlane=name_der_swimlane; variableName=name_der_variable;

OK Abbrechen

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:assignsupervisoratotasknodeactionhandler&rev=1449219424>

Last update: 2021/07/01 09:57

