

AssignTasksByVariableHandler

Beschreibung

Auf Node-Enter werden anhand einer Prozessvariable die eine Expression z.B.:
user(max.mustermann), group(Vertrieb) enthält alle Tasks der Node einem Bearbeiter oder einer Gruppe zugewiesen. Falls die Prozessvariable keine valide Expression enthält ist es möglich eine Default Zuweisung anzugeben.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.AssignTasksByVariableHandler
```

Event Type

Node-Enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

processVariable

Hier kann eine Prozessvariable (`${prozessvariable}`) oder direkt ein/e User/Gruppe angegeben werden. z.B.: user(max.mustermann) / group(Vertrieb)

defaultAssigne

Hier kann eine default Prozessvariable (`${prozessvariable}`) oder direkt ein/e User/Gruppe angegeben werden, welche benutzt wird falls "processvariable" null ist. z.B.: `user(max.mustermann)` / `group(Vertrieb)`

Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

Aufgabenname	Rollenzuweisung
--------------	-----------------

Fields | Parameter

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:assigntasksbyvariablehandler&rev=1492074874>

Last update: 2021/07/01 09:57

