

# CallAnafeeWebServiceHandler

Handler zum Aufruf des ANAFEE-Webservice.

In die Variable "ANAFEE4 Synch\_result" wird das Ergebnis des Sync geschrieben. (Ab Version 3.5.1)

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CallAnafeeWebServiceHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

Hier gibt es einige Parameter die den Namen der Variablen enthalten die die Werte für Anafee enthalten.

**Achtung!** Ab inventoryNumber werden zu den Variablennamen die Variablen mit Endungen in der Form [Zahl] gesucht. Es wird solange nach höheren Variablen inventar[5] usw. gesucht wie eine prodDesc[5] vorhanden ist.

Bei costCenterOrPsp wird nach einer Variable mit [laufende Nummer] am Ende gesucht wenn diese nicht gefunden wird, wird die Variable ohne benutzt.

Bsp: lastName=nachname;  
firstName=vorname;  
profitCenterId=profitcenterId;

profitCenterDescription=profitcenterText;  
costCenterOrPsp=kostenstelle;  
persId=personalnummer;  
inventoryNumber=inventar\_id;  
chargeGit=charge\_git\_material\_git;  
beginningOfTerm=laufzeitbeginn;  
endOfTerm=laufzeitende;  
runtime=laufzeit;  
additionalDescription1=;  
additionalDescription2=;  
serialId=serial\_id;  
price=preis;  
unit=;  
invoiceDate=rechnungsdatum;  
chargingType=;  
deviceState=artikelStatus;  
anald=;  
prodId=artikelId;  
prodDesc=artikelName;

**ANAFEE4 Synch\_result** Wenn die Daten für Anafee unvollständig oder nicht korrekt sind z.B. Datum ungültig oder ANAID keine Zahl oder Anafee nicht ok zurück meldet wird **false** in die Variable "ANAFEE4 Synch\_result" geschrieben. Sonst **true**

### **CallAnafeeErrorMessage**

Zusätzlich gibt es noch einen Parameter errorMessageVariabelName. Standartwert ist CallAnafeeErrorMessage. Im Fehlerfall wird eine Variable mit einer Fehlermeldung und dem Namen aus dieser Variable erstellt.

---

## **Beispiel**

Symboleigenschaften - Contain the problem

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Leave

Aktionsname: CallAnafeeWebServiceHandler

Aktionsklasse: jm.actionhandler.CallAnafeeWebServiceHandler

Mandatory Fields:

Parameter:

```
lastName=nachname;  
firstName=vorname;  
profitCenterId=profitcenterId;  
profitCenterDescription=profitcenterText;  
costCenterOrPsp=kostenstelle;  
persId=personalnummer;  
inventoryNumber=inventar_id;  
chargeGit=charge_git_material_git;  
beginningOfTerm=laufzeitbeginn;  
endOfTerm=laufzeitende;  
runtime=laufzeit; |  
additionalDescription1=;  
additionalDescription2=;  
serialId=serial_id;  
price=preis;  
unit=;  
invoiceDate=rechnungsdatum;  
chargingType=;  
deviceState=artikelStatus;  
analId=;  
prodId=artikelId;  
prodDesc=artikelName;
```

Buttons: OK, Abbrechen, Übernehmen, Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:callanafeewebsevicehandler&rev=1449219472>

Last update: **2021/07/01 09:58**

