

CreateProcessInstanceFromFolderByXML

Mit diesen Handler ist es möglich aus XML Dateien Prozessinstanzen zu starten. Pro XML Datei wird eine Instanz gestartet. Die in dem XML befindlichen Informationen werden hierbei als Prozessvariablen übergeben.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromFolderByXML
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

Definiton

Hier muss der Name der Definition angegeben werden von welcher die Instanzen gestartet werden sollen.

Pfad

Hier muss der Pfad zu der XML Datei angegeben werden. Entweder ein Pfad direkt auf eine XML Datei, in diesem Fall wird nur diese Datei benutzt. Führt der Pfad auf einen Ordner werden alle XML Dateien benutzt die sich in diesem befinden.

XML Beispiel

```
<root>  
  <Variables>  
    <variablenName1>Hier steht der Inhalt der Variable</variablenName1>  
    <variablenName2>Hier steht der Inhalt der Variable</variablenName2>  
    <instanceName>Instanzname</instanceName>  
  </Variables>  
</root>
```

Ist eine Node mit dem Name "instanceName" angegeben wird die Prozessinstanz nach deren Wert benannt. Ist dies nicht der Fall wird die Instanz wie die Datei genannt.

Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createprocessinstancefromfolderbyxml&rev=1384178731>

Last update: 2021/07/01 09:57

