

Beschreibung

Dieser Timer startet aus jeder unlesender E-Mail eines Ordners eine Prozessinstanz. Dabei wird in der jeweiligen Instanz 3 Prozessvariable mit dem Absender, dem Betreff und dem Body der entsprechenden E-Mail gespeichert.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables
```

Event Type

beliebig

Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

Webservice Method

```
createProcessInstancesByHandler
```

Parameter

Im Feld Parameter kommt zuerst die Actionhandler Klasse und dann mit einem , getrennt die restlichen Parameter. Diese werden jedoch mit einer ; getrennt.

email

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

password

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

port

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

host

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

folder

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

processdefinition

Dieser Parameter gibt die Prozessdefinition an von welcher eine Instanz gestartet werden soll.

subjectName

Name der Variable, wo der Betreff der E-Mails gespeichert wird.

bodyName

Name der Variable, wo der Text der E-Mails gespeichert wird.

fromName

Name der Variable, wo der Absender der E-Mails gespeichert wird.

Beispiel

Properties: new ✕

*Properties

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timer name | <input type="text" value="Create Process Instance From Incoming Mail With Variables"/> |
| Webservice name | <input type="text" value="ProcessInstanceManager"/> |
| Webservice methode | <input type="text" value="createProcessInstancesByHandler"/> |
| Parameter | <input type="text" value="com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncon"/> |
| Acting user | <input type="text" value="sys.timer, (sys.timer)"/> |
| Starting time | <input type="text" value="15/06/2019, 8:00"/> |
| Time to start | <input type="text" value="5s"/> |
| Intervall | <input type="text" value="5m"/> |
| Max. recursion | <input type="text" value="-1"/> |
| Act. recursion | <input type="text" value="0"/> |
| Status | <input type="text"/> |
| Last execution | <input type="text" value="13/06/2019, 11:07"/> |

Abhängigkeiten

`__Timer__ : [[:software:tim:timer|ERSETZMICH]]`

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createprocessinstancefromincomingmailwithvariables&rev=1560518055>

Last update: **2021/07/01 09:57**

