

## Beschreibung

Dieser Timer startet aus jeder unlesender E-Mail eines Ordners eine Prozessinstanz. Dabei wird in der jeweiligen Instanz 3 Prozessvariable mit dem Absender, dem Betreff und dem Body der entsprechenden E-Mail gespeichert.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables
```

---

## Event Type

beliebig

## Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

## Webservice Method

```
createProcessInstancesByHandler
```

---

## Parameter

Im Feld Parameter kommt zuerst die Actionhandler Klasse und dann mit einem , getrennt die restlichen Parameter. Diese werden jedoch mit einer ; getrennt.

### email

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

### password

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

## **port**

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

## **host**

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

## **folder**

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

## **processdefinition**

Dieser Parameter gibt die Prozessdefinition an von welcher eine Instanz gestartet werden soll.

## **subjectName**

Name der Variable, wo der Betreff der E-Mail gespeichert wird.

## **bodyName**

Name der Variable, wo der Text der E-Mail gespeichert wird.

## **fromName**

Name der Variable, wo der Absender der E-Mail gespeichert wird.

---

## **Beispiel**

**Properties: new** ✕

\*Properties

Timer name	<input type="text" value="Create Process Instance From Incoming Mail With Variables"/>
Webservice name	<input type="text" value="ProcessInstanceManager"/>
Webservice methode	<input type="text" value="createProcessInstancesByHandler"/>
Parameter	<input type="text" value="com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncom"/>
Acting user	<input type="text" value="sys.timer, (sys.timer)"/>
Starting time	<input type="text" value="15/06/2019, 8:00"/>
Time to start	<input type="text" value="5s"/>
Intervall	<input type="text" value="5m"/>
Max. recursion	<input type="text" value="-1"/>
Act. recursion	<input type="text" value="0"/>
Status	<input type="text"/>
Last execution	<input type="text" value="13/06/2019, 11:07"/>

## Abhängigkeiten

```
__Timer__: [[:software:tim:timer|ERSETZMICH]]
```

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createprocessinstancefromincomingmailwithvariables&rev=1560518209>

Last update: **2021/07/01 09:57**

