

Beschreibung

Dieser Timer startet aus jeder unlesender E-Mail eines Ordners eine Prozessinstanz. Dabei wird in der jeweiligen Instanz 3 Prozessvariable mit dem Absender, dem Betreff und dem Body der entsprechenden E-Mail gespeichert.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables
```

Event Type

beliebig

Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

Webservice Method

```
createProcessInstancesByHandler
```

Parameter

Im Feld Parameter kommt zuerst die Actionhandler Klasse und dann mit einem , getrennt die restlichen Parameter. Diese werden jedoch mit einem Semikolon (;) getrennt.

email

login der E-Mail des Postfaches

password

Password, das Passwort des Email-Accounts

port

Port, passend zur Email-Adresse und dem Host. Häufige Ports: 110 *Pop* 995 *Pop mit Verschlüsselung* 143 *IMAP* 993 *IMAP mit Verschlüsselung*

host

Host, z.B. pop3.gmail.com oder imap.gmail.com (Meist etwas mit pop, pop3 oder imap. smtp ist normalerweise falsch.)

Grundsätzlich sollte pro Timer und Prozessdefinition ein separates Postfach verwendet werden, um eine konsistente Funktionsweise des Timer gewährleisten zu können.

folder

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

processdefinition

Dieser Parameter gibt die Prozessdefinition an von welcher eine Instanz gestartet werden soll

subjectName

Name der Variable, wo der Betreff der E-Mail gespeichert wird

bodyName

Name der Variable, wo der Text der E-Mail gespeichert wird

fromName

Name der Variable, wo der Absender der E-Mail gespeichert wird

Beispiel

Parameter:

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables,email;password;port;host;folder;processDefinition;subjectName;bodyName;fromName
```

Properties: new ✕

*Properties

| | |
|--------------------|--|
| Timer name | <input type="text" value="Create Process Instance From Incoming Mail With Variables"/> |
| Webservice name | <input type="text" value="ProcessInstanceManager"/> |
| Webservice methode | <input type="text" value="createProcessInstancesByHandler"/> |
| Parameter | <input type="text" value="com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncon"/> |
| Acting user | <input type="text" value="sys.timer, (sys.timer)"/> |
| Starting time | <input type="text" value="15/06/2019, 8:00"/> |
| Time to start | <input type="text" value="5s"/> |
| Intervall | <input type="text" value="5m"/> |
| Max. recursion | <input type="text" value="-1"/> |
| Act. recursion | <input type="text" value="0"/> |
| Status | <input type="text"/> |
| Last execution | <input type="text" value="13/06/2019, 11:07"/> |

Abhängigkeiten

`__Timer__ : [[:software:tim:timer|ERSETZMICH]]`

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createprocessinstancefromincomingmailwithvariables&rev=1560520071>

Last update: **2021/07/01 09:57**

