

## Beschreibung

Dieser Timer startet aus jeder unlesender E-Mail eines Ordners eine Prozessinstanz. Dabei wird in der jeweiligen Instanz 3 Prozessvariable mit dem Absender, dem Betreff und dem Body der entsprechenden E-Mail gespeichert.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables
```

---

## Event Type

beliebig

## Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

## Webservice Method

```
createProcessInstancesByHandler
```

---

## Parameter

Im Feld Parameter kommt zuerst die Actionhandler Klasse und dann mit einem , getrennt die restlichen Parameter. Diese werden jedoch mit einem Semikolon (;) getrennt.

### email

login der E-Mail des Postfaches

### password

Password, das Passwort des Email-Accounts

## port

Port, passend zur Email-Adresse und dem Host. Häufige Ports: 110 *Pop* 995 *Pop mit Verschlüsselung* 143 *IMAP* 993 *IMAP mit Verschlüsselung*

## host

Host, z.B. pop3.gmail.com oder imap.gmail.com (Meist etwas mit pop, pop3 oder imap. smtp ist normalerweise falsch.)

Grundsätzlich sollte pro Timer und Prozessdefinition ein separates Postfach verwendet werden, um eine konsistente Funktionsweise des Timer gewährleisten zu können.

## folder

Der Ordner des Postfachs, in dem der Timer nach ungelesenen E-Mails sucht

## processdefinition

Dieser Parameter gibt die Prozessdefinition an von welcher eine Instanz gestartet werden soll

## subjectName

Name der Variable, wo der Betreff der E-Mail gespeichert wird

## bodyName

Name der Variable, wo der Text der E-Mail gespeichert wird

## fromName

Name der Variable, wo der Absender der E-Mail gespeichert wird


---

## Beispiel

Parameter:

com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables,email;password ;port;host;folder;processDefinition;subjectName;bodyName;fromName

**Properties: new** ✕

\*Properties 

Timer name	<input type="text" value="Create Process Instance From Incoming Mail With Variables"/>
Webservice name	<input type="text" value="ProcessInstanceManager"/>
Webservice methode	<input type="text" value="createProcessInstancesByHandler"/>
Parameter	<input type="text" value="com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncon"/>
Acting user	<input type="text" value="sys.timer, (sys.timer)"/> ▼
Starting time	<input type="text" value="15/06/2019, 8:00"/>
Time to start	<input type="text" value="5s"/>
Intervall	<input type="text" value="5m"/>
Max. recursion	<input type="text" value="-1"/>
Act. recursion	<input type="text" value="0"/>
Status	<input type="text"/>
Last execution	<input type="text" value="13/06/2019, 11:07"/>

## Abhängigkeiten

`__Timer__: [[:software:tim:timer|ERSETZMICH]]`

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createprocessinstancefromincomingmailwithvariables&rev=1560520082>

Last update: **2021/07/01 09:57**

