

CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables

Beschreibung

Dieser Timer startet aus jeder unlesender E-Mail eines Ordners eines Postfachs eine Prozessinstanz. Dabei wird in der jeweiligen Instanz 3 Prozessvariablen mit dem Absender, dem Betreff und dem Body der entsprechenden E-Mail gespeichert.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables
```

Event Type

beliebig

Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

Webservice Method

```
createProcessInstancesByHandler
```

Parameter

Im Feld Parameter kommt zuerst die Actionhandler Klasse und dann mit einem Komma (,) getrennt die restlichen Parameter. Diese werden jedoch mit einem Semikolon (;) getrennt.

email

login der E-Mail des Postfachs

password

Das Passwort des Email-Accounts

port

Port, passend zur Email-Adresse und dem Host. Häufige Ports: 110 *Pop* 995 *Pop mit Verschlüsselung* 143 *IMAP* 993 *IMAP mit Verschlüsselung*

host

z.B. pop3.gmail.com oder imap.gmail.com (Meist etwas mit pop, pop3 oder imap. smtp ist normalerweise falsch.)

Grundsätzlich sollte pro Timer und Prozessdefinition ein separates Postfach verwendet werden, um eine konsistente Funktionsweise des Timer gewährleisten zu können.

folder

Der Ordner des Postfachs, in dem der Timer nach ungelesenen E-Mails sucht

processdefinition

Dieser Parameter gibt die Prozessdefinition an von welcher eine Instanz gestartet werden soll

subjectName

Name der Variable, wo der Betreff der E-Mail gespeichert wird

bodyName

Name der Variable, wo der Text der E-Mail gespeichert wird

fromName

Name der Variable, wo der Absender der E-Mail gespeichert wird

Beispiel

Parameter:

com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncomingMailWithVariables,email;password;port;host;folder;processDefinition;subjectName;bodyName;fromName

Timer name	Create Process Instance From Incoming Mail With Variables
Webservice name	ProcessInstanceManager
Webservice methode	createProcessInstancesByHandler
Parameter	com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromIncom
Acting user	sys.timer, (sys.timer)
Starting time	15/06/2019, 8:00
Time to start	5s
Intervall	5m
Max. recursion	-1
Act. recursion	0
Status	
Last execution	13/06/2019, 11:07

Save

Abhängigkeiten

Timer: [createProcessInstancesByHandler](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createprocessinstancefromincomingmailwithvariables&rev=1560522220>

Last update: 2021/07/01 09:58

