

# createProcessInstanceByQuery

## Beschreibung

Dieser timer startet aus einer Query eine Prozessinstanz. Dabei wird für jede Zeile in er Tabelle eine eigene Instanz gespeichert und für jede Spalte wird in der jeweiligen Instanz eine Prozessvariable mit dem Spaltennamen als Vairbalennamen gespeichert.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstancesByQuery
```

---

## Event Type

beliebig

## Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

## Webservice Method

```
createProcessInstancesByHandler
```

---

## Parameter

Im Feld Parameter kommt zuerst die Actionhandler Klasse und dann mit einem , getrennt die restlichen Parameter. Diese werden jedoch mit einer # getrennt.

### **processdefinition**

Dieser Parameter gibt die Prozessdefinition an von welcher eine Instanz gestartet werden soll.

### **connectionParameter**

Hier werden die Daten für die Datenbankverbindung in der Reihenfolge Verbingspfad, User, Passwort

angegeben. Diese werden mit einem + getrennt.

## sqlFile

Hier wird der Pfad zu der SQL Datei angegeben, mit welcher die Instanz gestartet werden soll.

## limit

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie viele Instanzen maximal bei einmaligen Durchlaufen des Timers gestartet werden.

---

## Beispiel

**:software:tim:actionhandler:createprocessinstancebyquery.png?nolink&712x614**

---

## Abhängigkeiten

Timer: [createProcessInstancesByHandler](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createprocessinstancesbyquery&rev=1513266385>

Last update: **2021/07/01 09:57**

