

Beschreibung

Der Timer startet Prozessinstanzen anhang von eingehenden E-Mails in ein Postfach.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceByIncomingMail
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

notifyGroup

Gibt die Gruppe an die bei einer fehlerhaften E-Mail benachrichtigt werden soll. Eingetragen wird der Gruppenname

email

Hier muss der Anmeldename des Postfachs eingetragen werden.

password

Hier muss das Passwort des E-Mail Postfaches eingetragen werden.

port

Hier muss der Port des anzubindenden E-Mail Postfaches eingetragen werden.

host

Hier muss die Adresse des Posteingangs eingetragen werden.


folder

Hier muss der Ordner des Posteingangs angegeben werden der ausgelesen werden soll. Bspw. INBOX

tmpFolder

Hier muss ein Pfad auf dem Server eingetragen werden. In diesem Pfad werden temporäre Dateien gespeichert die zur Laufzeit des Timers benötigt werden. Dieser Ordner kann regelmäßig geleert werden.

Beispiel

Eigenschaften 

Timer Name	com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceByInc
Webservice Name	ProcessInstanceManager
Webservice Methode	createProcessInstancesByHandler
Parameter	com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceByInc
Ausführender Benutzer	sys.timer, (sys.timer) ▼
Startzeitpunkt	13.12.2017, 10:20
Zeit bis Start	1s
Zeitintervall	1m
Max. Durchläufe	1
Durchläufe	0
Status	
Letzte Ausführung	19.12.2017, 09:07
<input type="button" value="Speichern"/>	

Beispielparameter:

com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceByIncomingMail,Brand;mail@postfach.de;Passwort123;993;imap.postfach.de;INBOX;C:Serverjboss-eap-6.3standalonetmp

Abhängigkeiten

Timer: [NUR IN KOMBINATION MIT DIESEM TIMER](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:fmgstartmail&rev=1517239443>

Last update: **2021/07/01 09:57**

