

GenerateEscalationTimeHandler

Beschreibung

Durch diesen [Handler](#) wird der Eskalationszeitpunkt einer [Node](#) gesetzt auf den Ablauf der Liegezeit. Zum Eskalationszeitpunkt wird der Wert der [Prozessvariable](#) „**escalationVariable**“ (Diese Variable muss vorhanden sein) ausgelesen. Dieser Wert wird als Name für eine neue [Prozessvariable](#) benutzt und dessen Wert auf „escalation“ gesetzt.

Tip

Kann in Kombination mit dem [SmartFormDecissionHandler](#) genutzt werden und einen Prozessweg einschlagen.

Der zugehörige Timer ist der [performEscalationForNodesTimerWithLimit](#).

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.GenerateEscalationTimeHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Parameter

keine



Abhängigkeiten

Timer : [Eskalationstimer](#)

T!M Version : v.1.0.0

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:generateescalationtimehandler&rev=1366984912>

Last update: **2021/07/01 09:57**

