

Beschreibung

Dieser [Handler](#) schickt eine HTTPNachricht mit den übergebenen Parametern. Wenn der Parameter `ADDBLOGARTIKEL=true` gesetzt wird, wird das Ergebnis als Notiz an die Instanz angehängt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.HTTPRequestHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Parameter

HTTP_HOSTNAME

POST_PARAMETER

Parameter die verschickt werden sollen. einzelne Paramter werden mit `NEXTPARAMETER` getrennt.

GET_PARAMETER

Parameter die verschickt werden sollen. einzelne Paramter werden mit `NEXTPARAMETER` getrennt.

!! Achtung Nur einen der beiden Parameter verwenden.

LOGRESPONSE

Soll die Antwort des Requests ausgeloggt werden. (Info) Standardmäßig ist es an.

LOGREQUEST

Soll der Request geloggt werden. (Info) Standardmäßig ist es an.

ADDBLOGARTICLE

Soll die Antwort als Notiz an den Prozess angehängt werden. Standardmäßig "true".

Beispiel

Abhängigkeiten

T!M Version : [v.1.0.0](#)

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:httprequesthandler&rev=1365161602>

Last update: **2021/07/01 09:57**

