

HTTPRequestHandler

Beschreibung

Dieser [Handler](#) verschickt eine HTTP-Nachricht mit den übergebenen Parametern. Wenn der Parameter ADDBLOGARTIKEL=true gesetzt wird, wird das Ergebnis als Notiz an die Instanz angehängt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.HTTPRequestHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Parameter

HTTP_HOSTNAME

POST_PARAMETER

Parameter die verschickt werden sollen. einzelne Parameter werden mit NEXTPARAMETER getrennt.

GET_PARAMETER

Parameter die verschickt werden sollen. einzelne Parameter werden mit NEXTPARAMETER getrennt.

!! Achtung Nur einen der beiden Parameter verwenden.

LOGRESPONSE

Soll die Antwort des Requests ausgeloggt werden. (Info) Standardmäßig ist es an.

LOGREQUEST

Soll der Request geloggt werden. (Info) Standardmäßig ist es an.

ADDBLOGARTICLE

Soll die Antwort als Notiz an den Prozess angehängt werden. Standardmäßig „true“.

Beispiel

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:httprequesthandler&rev=1377162975>

Last update: **2021/07/01 09:58**

