

Beschreibung

Dieser Handler ermöglicht es einen in der Smartform erstellten Termin per Email an alle Teilnehmer zu versenden.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ICalHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

eventName

Name des Meetings. Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable) (siehe [Beispiel](#)).

description

Beschreibung des Meetings. Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable) (siehe [Beispiel](#)).

location

Ort des Meetings. Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)
(siehe [Beispiel](#)).

start

Start des Meetings.
Im Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss z.B.: 13.02.2013 17:00:00
Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)
(siehe [Beispiel](#)).

end

Ende des Meetings.
Im Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss z.B.: 13.02.2013 19:00:00
Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)
(siehe [Beispiel](#)).

organizer

Organisator des Meetings.
Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)
Falls der Organisator aus einer Prozessvariable kommt:
\${organisator}
Prozessvariable: organisatorEmail -> Email Adresse
Prozessvariable: organisatorRealName -> Name der im Meeting Request angezeigt wird.

Falls der Organisator dem Handler fest übergeben wird:
Format: email?name

(verwendung von „[selectUsersByGroupByClass](#)“ möglich!).
(siehe [Beispiel](#)).

attendant

Teilnehmer des Meetings.

Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)

Falls der\die Teilnehmer aus Prozessvariablen kommen:

`\${attendant}`

attendant[0]Email

attendant[0]RealName

attendant[1]Email

attendant[1]RealName

Falls dem Handler nur ein Teilnehmer fest übergeben wird:

Format: email?name

(verwendung von „selectUsersByGroupByClass“ möglich!).

(siehe [Beispiel](#)).

Beispiel

The screenshot shows a 'Smartform' interface with the following fields and values:

- Name:** Doku Test
- Ort:** Wiki
- Beschreibung:** TIM WIKI HANDLER ~~DOKU~~
- Start:** 24.02.2013 15:30:00
- Ende:** 25.02.2013 16:00:00
- Organisator:** Tagsold Fabian (pm)
- Teilnehmer:** Barth Stefan (sba)

Below the fields are two small buttons: a plus sign (+) and a minus sign (-). At the bottom is a button labeled 'Instanz erzeugen'.

```
eventName=${name};
location=${ort};
description=${beschreibung};
start=${start};
end=${ende};
attendant=${attend};
organizer=${organisator};
```

Meeting Request: Doku Test Posteingang x

fabian.tagsold@tim-solutions.de an mich 📅 13:09 (vor 7 Minuten) ☆ ↶ ↷

<p>Titel: Doku Test</p> <p>Zeitpunkt: So 24. Feb. 15:30 – Mo 25. Feb. 2013 16:00 (MEZ)</p> <p>Wo: Wiki</p> <p>Wer: fabian.tagsold@tim-solutions.de*</p> <p>Detaillierte Informationen »</p> <p><input type="checkbox"/> Teilnehmen? Ja - Vielleicht - Nein</p>	<p>Übersicht für So 24. Feb. 2013</p> <p><i>Keine früheren Veranstaltungen</i></p> <p>15:30 Doku Test</p> <p><i>Keine späteren Termine</i></p> <p>Kalender ansehen »</p>
---	--

invite.ics
1 K Herunterladen

Abhängigkeiten

T!M Version : **TRUNK!**

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:icalhandler&rev=1360757795>

Last update: **2021/07/01 09:58**



