

IdGenerationActionhandler

Dieser Handler erzeugt eine ID und schreibt diese in eine Prozessvariable. Der Unterschied zum [yearidgenerator](#) besteht darin, dass keine aktuelle Jahreszahl vor die ID gesetzt wird.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.IDGenerationActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

processVariable

Hier kann der Name der Prozessvariable angegeben werden, in die die ID geschrieben werden soll.

length

Mit **length** kann die Länge der ID bestimmt werden. Wird dieser Wert nicht angegeben, ist die ID 4 Zeichen lang.

resetBy

Mit diesem Parameter kann angegeben werden, wie oft die ID zurückgesetzt werden soll. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird die ID für jedes Kalenderjahr auf 0000 zurückgesetzt und fängt dann von neuem an. Mögliche Optionen sind:

- year
- month

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:idgenerationactionhandler&rev=1450095064>

Last update: **2021/07/01 09:57**

