

InheritProcessVariableHandler

Beschreibung

Durch diesen [Handler](#) werden Variablen vom Hauptprozess in den Subprozess übernommen. Man muss somit bei der Modellierung auf der Process State Node nicht jede Variable einzeln angeben/übergeben.

Der [Handler](#) wird auf der ersten Node im Subprozess eingebaut.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.InheritProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

-

Beispiel

Last update: 2021/07/01 09:52 software:tim:actionhandler:inheritprocessvariablehandler <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:inheritprocessvariablehandler>

| Editor für Events Eigenschaft | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------|
| + Hinzufügen | | - Löschen | | |
| Eventtyp | Action Name | Action Class | Mandatory Fields | Parameter |
| node-leave | Inherit ProcessVariable | com.dooris.bpm.actionhandler.InheritProcessVariableHandler | | |

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:inheritprocessvariablehandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

