

InheritProcessVariableHandler

Durch diesen [Handler](#) werden Variablen vom Hauptprozess in den Subprozess übernommen. Man muss somit bei der Modellierung auf der Process State Node nicht jede Variable einzeln angeben/übergeben.

Der [Handler](#) wird auf der ersten Node im Subprozess eingebaut.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.InheritProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

-

Beispiel

Last update: 2021/07/01 09:58 software:tim:actionhandler:inheritprocessvariablehandler <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:inheritprocessvariablehandler&rev=1450096170>

Editor für Events Eigenschaft

Hinzufügen

Löschen

Eventtyp	Action Name	Action Class	Mandatory Fields	Parameter
node-leave	Inherit ProcessVariable	com.dooris.bpm.actionhandler.InheritProcessVariableHandler		

Abbrechen

Ok

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:inheritprocessvariablehandler&rev=1450096170>

Last update: **2021/07/01 09:58**

