

MailByProcessVariableHandler

Beschreibung

Der [Actionhandler](#) wird auf allen zu eskalierenden Aktivitäten eingebaut. Er setzt den Eskalationszeitpunkt und sich selbst als aufzurufende Methode, falls die [escalation](#) in Kraft tritt (Methode `handleEscalation`). Er ist ab TIM Version 3.4 verfügbar.

Der zugehörige Timer ist der [performEscalationForNodesTimerWithLimit](#).

Achtung! Pro Aktivität ist mit diesem Handler nur eine Eskalation möglich. Sind mehrere Eskalationen notwendig, kann der [MailReminderHandler](#) verwendet werden.

Dieser Handler benutzt keinen [Business Kalender](#)

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.MailByProcessVariableHandler
```

Parameter

mailSubject

Dieser Parameter bestimmt den Betreff der zu versendenden E-Mail, (siehe [Beispiel](#))

mailText

Dieser Parameter legt den Text der zu versendenden E-Mail fest. Mit „\n“ werden Zeilenumbrüche erzeugt, auf Variablen kann mit „\${variablenName}“ referenziert werden. (siehe [Beispiel](#))

mailTo

Dieser Parameter definiert den/die Empfänger der Eskalationsmail. Dazu muss ein Variablennamen ohne # oder \$ angegeben werden (siehe [Beispiel](#)).

Mögliche Inhalte der Variable sind:

- swimlane(Beispielswimlane): Der User, dem die Swimlane assigned ist, bekommt die Mail. Ist kein User assigned, werden alle User aus der Gruppe, der die Swimlane zugewiesen ist, benachrichtigt.
- group(Beispielgruppe): Alle User in dieser Gruppe bekommen die Mail.
- user(Beispieluser): Nur dieser User bekommt die Mail.
- beispieladresse@mail.de,beispieladresse2@mail.de: nur eine E-Mail-Adresse, oder mehrere E-Mail-Adressen mit Komma getrennt. Feste Adressen und Variablen sind nicht kombinierbar!

Achtung! Eine Kombination aus diesen Möglichkeiten ist nicht möglich!

Es können mehrere Mailadressen mit , oder ; getrennt angegeben werden.

fieldMailTo

Kann alternativ zu mailTo benutzt werden. Hier muss eine Variable als Empfänger benutzt werden.

fieldDuration

Die fieldDuration gibt die Zeitspanne an, an dem die Mail versendet werden soll. Mögliche Werte sind:

- s (Sekunden)
- m (Minuten)
- h (Stunden)
- d (Tage)
- w (Wochen)
- mon (Monate)
- y (Jahre)

(siehe [Beispiel](#))

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol
BPMN-Anleitung
Modellierung
Eingaben
Ressourcen
Aufgabe
Ausgabereihenfolge
Attribute
Letzte Schritte
Sonstige
Allgemein
Verknüpfungen
Benutzerrollen
Risiken
Messgrößen
RACI
Automatisierung
Enterprise
Beschreibung

Ereignisliste:

Edit Event

Ereignistyp: Node Leave

Aktionsname: MailByProcessVariableHandler

Aktionsklasse: pm.actionhandler.MailByProcessVariableHandler

Mandatory Fields:

Parameter:
mailSubject=Erledigung von \${processVariable} nicht in vorgegebener Zeit durchgeführt;
mailText=Sehr geehrte Damen und Herren, \n
\n
Beauftragter: \${beiSpielBeauftragter} \n
Standort: \${standort} \n
Werk: \${werk} \n
\n
Ihr TIM System;
fieldMailTo=variableZustaendigerControlling;
fieldDuration = 4m;

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:mailbyprocessvariablehandler&rev=1545383766>

Last update: **2021/07/01 09:58**

