

## Beschreibung

Bitte hier eine entsprechende Beschreibung einfügen!

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.http://stefan.tim-bpm.de/apache/log.log
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### start

Hier muss das Datum des Startzeitpunkts angegeben werden, ab wann dem User eine Abwesenheit eingetragen werden soll. Aktuell ist das Format auf den [Datepicker](#) ausgerichtet, kann aber das datePattern angepasst werden.

### end

Hier muss das Datum des Endzeitpunkts angegeben werden, ab wann dem User eine Abwesenheit eingetragen werden soll. Aktuell ist das Format auf den [Datepicker](#) ausgerichtet, kann aber das datePattern angepasst werden.

## user

Erklärung (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

- eins
- zwei

Optionale Parameter

## representative

## action

remove

## datePattern

**Achtung!** Hier steht eine Warnung!

---

## Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

---

## Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:manageabsencehandler&rev=1410416437>

Last update: 2021/07/01 09:57

