

PreventDuplicateInstanceNamesHandler

Beschreibung

Der Handler verhindert dass Instanzen mit den gleichen Name erstellt werden. Dafür sollte er bestmöglich auf der ersten Node des Prozesses auf „node-enter“ gesetzt werden.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol
BPMN-Anleitung
Modellierung
Eingaben
Ressourcen
Aufgabe
Ausgaben
Attribute
Letzte Simulation
Sonstige
Allgemein
Verknüpfungen
Benutzerdefinierte Daten
Risiken
Messgrößen
RACI
Automatisierung
Enterprise
Beschreibt

Ereignisliste:

Event Type: Node Enter
Action Name: PreventDuplicateInstanceNamesHandler
Action Class: com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler
Mandatory Fields:
Parameter:

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim.actionhandler:preventduplicateinstancenameshandler&rev=1377873928>

Last update: **2021/07/01 09:58**

