

# PreventDuplicateInstanceNamesHandler

## Beschreibung

Der Handler verhindert dass Instanzen mit den gleichen Name erstellt werden. Dafür sollte er bestmöglich auf der ersten Node des Prozesses auf „node-enter“ gesetzt werden.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

---

## Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol  
BPMN-Anleitung  
Modellierung  
Eingaben  
Ressourcen  
Aufgabe  
Ausgaben  
Attribute  
Letzte Simulation  
Sonstige  
Allgemein  
Verknüpfungen  
Benutzerdefinierte Daten  
Risiken  
Messgrößen  
RACI  
Automatisierung  
Enterprise  
Beschreibt

Ereignisliste:

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Enter  
Aktionsname: PreventDuplicateInstanceNamesHandler  
Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler  
Mandatory Fields:  
Parameter:

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim.actionhandler:preventduplicateinstancenameshandler&rev=1418743920>

Last update: **2021/07/01 09:58**

