

PreventDuplicateInstanceNamesHandler

Beschreibung

Der Handler verhindert, dass Instanzen mit dem gleichen Namen erstellt werden. Der Handler sollte folglich auf die erste Aktivität des Prozesses mit dem Event-Typ **node-enter** gesetzt werden.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol
BPMN-Anleitung
Modellierung
Eingaben
Ressourcen
Aufgabe
Ausgaben
Attribute
Letzte Simulation
Sonstige
Allgemein
Verknüpfungen
Benutzerdefinierte Daten
Risiken
Messgrößen
RACI
Automatisierung
Enterprise
Beschreibt

Ereignisliste: [+] [↑] [↓] [↻] [✖]

Edit Event [✖]

Ereignistyp: Node Enter [v]
Aktionsname: PreventDuplicateInstanceNamesHandler
Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler
Mandatory Fields:
Parameter:

[OK] [Abbrechen]

[OK] [Abbrechen] [Übernehmen] [Hilfe]

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim.actionhandler:preventduplicateinstancenameshandler&rev=1492073525>

Last update: 2021/07/01 09:57

