

ProcessVariableSetter

Beschreibung

Einfacher [Handler](#) zum Setzen von [Prozessvariablen](#).

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter
```

Parameter

Name

Name der zu setzenden Variable. Z.B. boolgenehmigt

value

Wert den die Variable annehmen soll. Kann auch Platzhalter enthalten: `${jahr}_${persnr}`

replaceTokensInValue

Wenn der Parameter *replaceTokensInValue* auf false gesetzt wird wird zum Erstellzeitpunkt kein Token ersetzt. Default ist true.

Nicht in Version 3.5.x:

writeDateInVariable

Ist standardmäßig false (siehe [Beispiel](#)). Mögliche Optionen sind:

- true
- false
- Wenn true gewählt wird zusätzlich zu der Variable mit dem Namen aus Name noch eine Variable erstellt mit dem Namen `name_Date`. In diese wird das aktuelle Datum geschrieben.

Ab Tim-Version [3.4.5](#) können der Name und der Value auch [Prozessvariablen](#) enthalten.

Beispiel

| Editor für Events Eigenschaft | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|----------------|---|
| + Hinzufügen - Löschen | | | | |
| Eventtyp | Action Name | Action Class | Mandatory F... | Parameter |
| node-le... | setter1 | com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter | | name=test1;value=wert789; |
| node-le... | setter Name 9 | com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter | | name=PNR_\${var1}_\${var2}; value=\${parameter9}; |

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:processvariablesetter&rev=1378220298>

Last update: **2021/07/01 09:58**

