

ProcessVariableSetter

Beschreibung

Einfacher [Handler](#) zum Setzen von [Prozessvariablen](#).

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter
```

Parameter

Name

Name der zu setzenden Variable. Z.B. boolgenehmigt

value

Wert den die Variable annehmen soll. Kann auch Platzhalter enthalten: `${jahr}_${persnr}`

replaceTokensInValue

Wenn der Parameter *replaceTokensInValue* auf false gesetzt wird wird zum Erstellzeitpunkt der Inhalt der angegeben Variable nicht aufgelöst!

Default ist true.

writeDateInVariable

Diese Option ist standardmäßig auf false gesetzt. wird diese Option auf true gesetzt, wird zusätzlich zu der Prozessvariable, eine Variable mit dem Namen „name_Date“ erstellt, in der der Zeitstempel des Erstellungszeitpunktes steht. „name_“ im Variablennamen, wird hierbei durch den Wert ersetzt, der im Parameter „name“ angegeben wurde.

Ab Tim-Version [3.4.5](#) können der Name und der Value auch [Prozessvariablen](#) enthalten.

Beispiel

Editor für Events Eigenschaft				
+ Hinzufügen - Löschen				
Eventtyp	Action Name	Action Class	Mandatory F...	Parameter
node-le...	setter1	com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter		name=test1;value=wert789;
node-le...	setter Name 9	com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariableSetter		name=PNR_\${var1}_\${var2}; value=\${parameter9};

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:processvariablesetter&rev=1380122316>

Last update: **2021/07/01 09:57**

