

## Beschreibung

Dieser Handler ermöglicht es Prozessvariablen in einer gesonderten Tabelle abzulegen. Ebenfalls ist es möglich die Namen aller anhängenden Dokumente ebenfalls in dieser Tabelle zu speichern.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ProcessVariablesToTableHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### **jdbcURL**

Hier muss die URL zu der gewünschten Datenbank + Schema angegeben werden. Erklärung (siehe [Beispiel](#))

### **userName**

Hier muss der Username eingetragen werden, welchem es erlaubt ist an der Datenbank anzumelden. Erklärung (siehe [Beispiel](#))

## password

Hier muss das passende Passwort zu dem User eingetragen werden. Erklärung (siehe [Beispiel](#)).

## tableName

Hier muss der Name der Tabelle angegeben werden in welche die Variablen gespeichert werden sollen. Erklärung (siehe [Beispiel](#)).

## processVariables

Hier müssen Kommagetrennt (“,”) die Name der Variablen eingetragen werden, die in der Datenbanktabelle abgelegt werden sollen. Erklärung (siehe [Beispiel](#)).

## processVariables

Hier muss angegeben werden (true / false) ob in der Datenbank zusätzlich die Namen aller Dokumente eingetragen werden sollen. Erklärung (siehe [Beispiel](#)).

**Achtung!** Nun muss beachtet werden, dass am Ende der Datenbanktabelle eine zusätzliche Spalte für die Dokumente angelegt wird.

---


## Beispiel

Bitte ein Beispiel einfügen, MIT Screenshot!

---

## Abhängigkeiten

Timer: [ERSETZMICH](#)



From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:processvariablestotablehandler&rev=1411566005>

Last update: **2021/07/01 09:57**

