

RenameInstanceHandler

Beschreibung

Dieser [Handler](#) ersetzt den Instanznamen durch einen beliebigen Text, der auch Variablen beinhalten kann.

==== Klasse ====

```
com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

`instanceName = gewünschter_Name_${variable}`

▮ Variablen werden als `${Variablenname}` angegeben (siehe [Beispiel](#))

Eindeutige ID für Prozessinstanzen

Die Prozessvariable `${processInstancelid}` generiert eine eindeutige systemweite ID. Die ID kann im `renameInstanceHandler` hinterlegt werden. Jede erstellte Prozessinstanz erhält eine eindeutige Identifikationsnummer.

Beispiel

The screenshot shows a software interface for editing an event. The main window is titled 'Symboleigenschaften - Archivieren'. On the left is a sidebar with a tree view containing categories like 'Symbol', 'BPMN-Anleitung', 'Modellierung', 'Eingaben', 'Ressourcen', 'Aufgabe', 'Ausgaben', 'Attribute', 'Letzte Simulation', 'Sonstige', 'Allgemein', 'Verknüpfungen', 'Benutzerdefinierte Daten', 'Risiken', 'Messgrößen', 'RACI', 'Automatisierung' (highlighted), 'Enterprise', and 'Beschreibt'. The main area shows an 'Ereignisliste:' with an 'Edit Event' dialog box open. The dialog has the following fields:

- Ereignistyp: Node Enter
- Aktionsname: RenameInstanceHandler
- Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler
- Mandatory Fields: (empty)
- Parameter: instanceName=Testinstanz_\${date};

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are visible at the bottom of the dialog. At the bottom of the main window, there are buttons for 'OK', 'Abbrechen', 'Übernehmen', and 'Hilfe'.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:renameinstancehandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

