

RenameInstanceHandler

Beschreibung

Dieser [Handler](#) ersetzt den Instanznamen durch einen beliebigen Text, der auch Variablen beinhalten kann.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

instanceName = gewünschter_Name_ \${variable}

Variablen werden als \${Variablenname} angegeben (siehe [Beispiel](#))

Fortlaufende ID für Prozessinstanzen

Die [Systemvariable](#) `${SYS.BUSINESS_ID}` generiert eine eindeutige, mandantenübergreifende ID. Die Business ID kann im `renameInstanceHandler` hinterlegt werden. Jede erstellte Prozessinstanz erhält eine eindeutige fortlaufende Identifikationsnummer.

Automatisierungseigenschaften

[← Zurück zur Automatisierung](#)

Name

Ereignistyp

Ereignisklasse

Pflichtfelder

Neuen Parmeter hinzufügen

Name

Wert

PARAMETER SPEICHERN [Abbrechen](#)

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Ereignisliste:

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: RenameInstanceHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.RenameInstanceHandler

Mandatory Fields:

Parameter: instanceName=Testinstanz_\$(date);

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:renameinstancehandler&rev=1492073461>

Last update: **2021/07/01 09:58**

