

SaveDocsToFileSystem

Der Handler kopiert alle an der Prozessinstanz hängenden Dokumente ins Dateisystem. Die Dokumente bleiben weiterhin an der Instanz angehängt.

Dem Handler wird der Zielordner als Parameter übergeben.

Zusätzlich können Unterordner übergeben werden, welchen ein Präfix zugeordnet wird. Die Dokumente werden dann auf die übergebenen Präfixe überprüft und in den entsprechenden Unterordner gespeichert.

Falls auf dem Dateisystem schon Dateien mit dem selben Dateinamen vorhanden sind, werden diese überschrieben.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SaveDocsToFileSystem
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

target (Pflicht)

Ordner, in welchen den die Dokumente gespeichert werden sollen.

subFolders (Pflicht)

Falls es keine Unterordner gibt: subFolders=*

Falls sich in „Target“ Unterordner befinden, können diese hier angegeben werden. Die Unterordner werdem mit „?“ getrennt.

Pattern: subFolders=Unterordner1:Präfix1?Unterordner2:Präfix2?Unterordner3:Präfix3?...

Außerdem muss am Ende der Liste „Rest:*“ angegeben werden. Damit werden alle Dokumente, welche nicht zugeordnet werden können, in „Target“ gespeichert!

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:savedocstofilessystem&rev=1450104365>

Last update: **2021/07/01 09:57**

