

SetMilestonesFromDateFromTaskDescription

Der Handler muss auf die erste Aktivität mit dem Event-Typ **Node-Enter** gesetzt werden. Dem Handler werden zwei Parameter mitgegeben. Das **searchPattern** und das **datePattern**. Beim ausführen werden alle Taskbeschreibungen auf das searchPattern hin untersucht und falls etwas gefunden wurde wird mithilfe des datePattern ein Datum aus dem gefundenen erzeugt. Das erzeugte Datum wird der übergeordneten Aktivität als Milestone hinzugefügt. Falls eine Aktivität mehrere Tasks hat wird das erste gefundene Datum verwendet, deshalb sollte jede Taskbeschreibung einer Aktivität das gleiche Datum beinhalten. Das Datum in der Taskbeschreibung muss von eckigen Klammern umgeben sein!

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetMilestonesFromDateFromTaskDescription
```

Event Type

Node Enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

searchPattern

Die Regex mit welcher die Taskbeschreibungen durchsucht werden.
Beispiel:

```
\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d
```

datePattern

Das Pattern mit welchem aus dem per Regex gefundenen String ein Datum erzeugt werden soll. Muss dem searchPattern entsprechen!

Auf obiges „searchPattern“ bezogen:

dd.MM.yyyy (Funktioniert)
dd.MM.yy (Funktioniert NICHT!)

**ACHTUNG: DAS DATUM IN DEN TASKBESCHREIBUNGEN MUSS VON ECKIGEN KLAMMERN UMGEBEN SEIN!!
DER REGEX WERDEN DIESE AUTOMATISCH HINZUGEFÜGT!!**

Beispiel

Taskbeschreibung:

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol
BPMN-Anleitung
Modellierung
Eingaben
Ressourcen
Aufgabe
Ausgaben
Attribute
Letzte Simulation
Sonstige
Allgemein
Verknüpfungen
Benutzerdefinierte Daten
Risiken
Messgrößen
RACI
Automatisierung
Enterprise
Beschreibt

Solldauer:

Aufgabenliste:

Aufgabenname	Rollenzuweisung
Taskbeschreibung mit korrektem Datum [14. 12. 2015]	

Ereignisliste:

Ereignistyp	Aktionsname	Aktionsklasse	Mandatory Fields	Parameter
Node Enter	SetMilestonesFromDate	com.dooris.bpm.actionh		searchPattern={d}\d\, \d datePattern=dd.MM.yy

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Handler Konfiguration:

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol	
BPMN-Anleitung	
Modellierung	
Eingaben	
Ressourcen	
Aufgaben	
Ausgaben	
Attribute	
Letzte Schritte	
Sonstige	
Allgemein	
Verknüpfungen	
Benutzer	
Risiken	
Messgrößen	
RACI	
Automatisierung	
Enterprise	
Beschreibung	

Ereignisliste:

Ereignistyp	Aktionsname	Aktionsklasse	Mandatory Fields	Parameter
Node Enter	SetMilestonesFromDateFromTaskDescription	com.dooris.bpm.actionhandler.SetMilestonesFromDateFromTaskDescription		searchPattern=\\d\\d\\.\\d\\d\\.\\d\\d\\d\\d; datePattern=dd.MM.yyyy;

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: SetMilestonesFromDateFromTaskDescription

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SetMilestonesFromDateFromTaskDescription

Mandatory Fields:

Parameter:
searchPattern=\\d\\d\\.\\d\\d\\.\\d\\d\\d\\d;
datePattern=dd.MM.yyyy;

OK Abbrechen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setmilestonesfromdatefromtaskdescription&rev=1450107659>

Last update: 2021/07/01 09:58

