

# SetStarterByProcessVariableHandler

## Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als Instanz - Starter gesetzt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

---

## Event Type

node-enter

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

## Parameter

```
processVariable = Name_der_Variable;
```

---

## Beispiel

### Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol	Solldauer:	<input type="text"/>
BPMN-Anleitung	Aufgabenliste:	<div style="display: flex; align-items: center;"><span>+</span> <span>↑</span> <span>↓</span> <span>🗑️</span> <span>✖</span></div>
Modellierung		
Eingaben		
Ressourcen		
Aufgabe		
Ausgaben		
Attribute		
Letzte Simulation		
Sonstige		
Allgemein		
Verknüpfungen		
Benutzerdefinierte		
Risiken		
Messgrößen		
RACI		
<b>Automatisierung</b>		
Enterprise		
Beschreibt		

#### Edit Event

Ereignistyp:

Aktionsname:

Aktionsklasse:

Mandatory Fields:

Parameter:

← →

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1418743920>

Last update: **2021/07/01 09:57**

