

SetStarterByProcessVariableHandler

Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als Instanz - Starter gesetzt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

processVariable = Name_der_Variable;

Bis Version 4.2 ist nur der Username als Inhalt der Variable gültig (z.B. „stefan.meier“). Ab Version 4.2 kann die Variable sowohl den Usernamen als auch die E-Mail-Adresse (z.B. „stefan.meier@tim.de“) beinhalten.

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol	Solldauer:	<input type="text"/>
BPMN-Anleitung	Aufgabenliste:	<div style="text-align: right;">+ ↑ ↓ ↻ ✖</div>
Modellierung		
Eingaben		
Ressourcen		
Aufgabe		
Ausgaben		
Attribute		
Letzte Simulation		
Sonstige		
Allgemein		
Verknüpfungen		
Benutzerdefinierte		
Risiken		
Messgrößen		
RACI		
Automatisierung		
Enterprise		
Beschreibt		

Edit Event ✖

Ereignistyp:

Aktionsname:

Aktionsklasse:

Mandatory Fields:

Parameter:

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1424785553>

Last update: **2021/07/01 09:57**

