

# SetStarterByProcessVariableHandler

## Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als Instanz - Starter gesetzt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

---

## Event Type

node-enter

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

## Parameter

```
processVariable = Name_der_Variable;
```

Bis Version 4.2 ist nur der Username als Inhalt der Variable gültig (z.B. „stefan.meier“). Ab Version 4.2 kann die Variable sowohl den Usernamen als auch die E-Mail-Adresse (z.B. „stefan.meier@tim.de“) beinhalten. Ist kein User mit dieser Emailadresse am aktuell verwendeten Mandanten vorhanden, sucht T!M im Defaultmandanten nach einem User mit dieser Emailadresse und setzt diesen als Starter der Instanz.

---

## Beispiel

### Symboleigenschaften - Archivieren

|                        |                |  |
|------------------------|----------------|--|
| Symbol                 | Solldauer:     | <input type="text"/>   |
| BPMN-Anleitung         | Aufgabenliste: | <div style="display: flex; align-items: center;"><span>+</span> <span>↑</span> <span>↓</span> <span>🗑️</span> <span>✖</span></div> |
| Modellierung           |                |  |
| Eingaben               |                |  |
| Ressourcen             |                |  |
| Aufgabe                |                |  |
| Ausgaben               |                |  |
| Attribute              |                |  |
| Letzte Simulation      |                |  |
| Sonstige               |                |  |
| Allgemein              |                |  |
| Verknüpfungen          |                |  |
| Benutzerdefinierte     |                |  |
| Risiken                |                |  |
| Messgrößen             |                |  |
| RACI                   |                |  |
| <b>Automatisierung</b> |                |  |
| Enterprise             |                |  |
| Beschreibt             |                |  |

#### Edit Event

Ereignistyp:

Aktionsname:

Aktionsklasse:

Mandatory Fields:

Parameter:

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1424794046>

Last update: **2021/07/01 09:58**

