

SetStarterByProcessVariableHandler

Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als Instanz - Starter gesetzt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

processVariable = Name_der_Variable;

Bis Version 4.2 ist nur der Username als Inhalt der Variable gültig (z.B. "stefan.meier"). Ab Version 4.2 kann die Variable sowohl den Usernamen als auch die E-Mail-Adresse (z.B. "stefan.meier@tim.de") beinhalten

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: SetStarterByProcessVariableHandler

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler

Mandatory Fields:

Parameter: processVariable=Name_derVariable;

Buttons: OK, Abbrechen

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1427977262>

Last update: **2021/07/01 09:57**

