

SetStarterByProcessVariableHandler

Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als Instanz - Starter gesetzt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

processVariable = Name_der_Variable;

Bis Version 4.2 ist nur der Username als Inhalt der Variable gültig (z.B. "stefan.meier"). Ab Version 4.2 kann die Variable sowohl den Usernamen als auch die E-Mail-Adresse (z.B. "stefan.meier@tim.de") beinhalten

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

The screenshot displays a software interface for editing event properties. A dialog box titled "Edit Event" is open, showing the following configuration:

- Ereignistyp:** Node Enter
- Aktionsname:** SetStarterByProcessVariableHandler
- Aktionsklasse:** com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
- Mandatory Fields:** (empty)
- Parameter:** processVariable=Name_derVariable;

The background interface includes a sidebar with categories such as "Eingaben", "Ressourcen", "Aufgabe", "Ausgaben", "Attribute", "Letzte Simulation", "Sonstige", "Allgemein", "Verknüpfungen", "Benutzerdefinierte", "Risiken", "Messgrößen", "RACI", "Automatisierung", "Enterprise", and "Beschreibt". At the bottom of the dialog, there are "OK" and "Abbrechen" buttons. The main window also has "OK", "Abbrechen", "Übernehmen", and "Hilfe" buttons at the bottom.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1492073819>

Last update: **2021/07/01 09:58**

