

# SetStarterGroupByProcessVariableHandler

## Beschreibung

Eine beliebige Gruppe wird über eine Prozessvariable als Instanz-Starter gesetzt. Damit taucht diese Instanz bei allen Mitgliedern dieser Gruppe im Reiter „Meine Instanzen“ auf.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler
```

---

## Event Type

node-enter

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

## Parameter

processVariable = Name\_der\_Variable;

---

## Beispiel

The screenshot shows a software interface for editing an event. The main window is titled 'Symboleigenschaften - Archivieren'. A dialog box titled 'Edit Event' is open, containing the following fields:

- Ereignistyp: Node Enter
- Aktionsname: SetStarterGroupByProcessVariableHandler
- Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler
- Mandatory Fields: (empty)
- Parameter: processVariable=Name\_derVariable;

The background interface includes a sidebar with categories like 'Eingaben', 'Ressourcen', 'Aufgabe', 'Attribute', 'Letzte Simulation', 'Sonstige', 'Allgemein', 'Verknüpfungen', 'Benutzerdefinierte', 'Risiken', 'Messgrößen', 'RACI', 'Automatisierung' (highlighted), 'Enterprise', and 'Beschreibt'. At the bottom of the main window are buttons for 'OK', 'Abbrechen', 'Übernehmen', and 'Hilfe'.

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstartergroupbyprocessvariablehandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

