

# SetStarterGroupByProcessVariableHandler

## Beschreibung

Eine beliebige Gruppe wird über eine Prozessvariable als Instanz – Starter gesetzt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler
```

---

## Event Type

node-enter

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

## Parameter

processVariable = Name\_der\_Variable;

---

## Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol BPMN-Anleitung Modellierung Eingaben Ressourcen Aufgabe Ausgaben Attribute Letzte Simulation Sonstige Allgemein Verknüpfungen Benutzerdefinierte Risiken Messgrößen RACI Automatisierung Enterprise Beschreibt

Solldauer: Aufgabenliste:

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Enter  
Aktionsname: SetStarterGroupByProcessVariableHandler  
Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler  
Mandatory Fields:  
Parameter: processVariable=Name\_derVariable;

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstartergroupbyprocessvariablehandler&rev=1378104933>

Last update: 2021/07/01 09:57

