

# SetStarterGroupByProcessVariableHandler

## Beschreibung

Eine beliebige Gruppe wird über eine Prozessvariable als Instanz - Starter gesetzt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterGroupByProcessVariableHandler
```

---

## Event Type

node-enter

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

## Parameter

```
processVariable = Name_der_Variable;
```

---

## Beispiel

### Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol	Solldauer:	<input type="text"/>
BPMN-Anleitung	Aufgabenliste:	
Modellierung		
Eingaben		
Ressourcen		
Aufgabe		
Ausgaben		
Attribute		
Letzte Simulation		
Sonstige		
Allgemein		
Verknüpfungen		
Benutzerdefinierte		
Risiken		
Messgrößen		
RACI		
<b>Automatisierung</b>		
Enterprise		
Beschreibt		

#### Edit Event

Ereignistyp:

Aktionsname:

Aktionsklasse:

Mandatory Fields:

Parameter:

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstartergroupbyprocessvariablehandler&rev=1418743920>

Last update: 2021/07/01 09:57

